

FA フランジ (JIS10K相当) JIS5K、ASME規格の製作も承ります。

材質：ステンレス (SUS) ※アルミ (AL) ※ポリプロピレン (PP)

(単位：mm)




※ステンレス



※アルミ



※ポリプロピレン



フランジアダプターについて


※上記寸法表は一体物で製作したステンレス製品の目安値です。
 ※受注製品は納品までお時間をいただきます。最小注文ロットがある製品もございますのでご希望の製品をお問合せ下さい。
 ※異径型、JIS5KやASME規格の製作も承ります。
 ※各サイズの異径型、アルミ材質はフランジ部とアダプターを溶接、ポリプロピレンはフランジ部とアダプターを溶着して製作するためロットにより寸法が多少異なる場合がございます。
 ※ステンレスの一体物の材質はCF8Mです。溶接加工品はアダプター部の材質はCF8M、フランジ部の材質はSUS304です。SUS316、SUS316Lをご希望のお客様は注文時にお問い合わせください。

インチ	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
φD	32	37	46	53	63	76	92	120
φF	75	90	100	105	120	140	150	175
φG	100	125	135	140	155	175	185	210
n-φh	15	19	19	19	19	19	19	19
T	14	14	16	16	16	18	18	18
L	65	72	85	85	91	91	96	100

SA サニタリー (IDF/ISO) (フェルールアダプター)

材質：ステンレス (SUS)

(単位：mm)



サニタリーアダプターについて

※異径型の製作も承ります。
 ※受注製品はフェルール部とアダプターを溶着して製作するためロットにより寸法が多少異なる場合がございます。
 ※一体物の材質はSUS316Lです。
 ※溶接加工品 (3" x 3S、4" x 4S、異径型製品) はアダプター部の材質はCF8M、フェルール部の材質はSUS316Lです。

インチ	3/4" x 1S	1" x 1S	1 1/2" x 1.5S	2" x 2S	2 1/2" x 2.5S	3" x 3S	4" x 4S
表記	20Ax1S	25Ax1S	40Ax1.5S	50Ax2S	65Ax2.5S	80Ax3S	100Ax4S
φD	32	37	53	63	76	92	120
φE	23	23	36	48	60	73	98
φB	43.5	43.5	43.5	56.5	70.5	83.5	110
φA	50.5	50.5	50.5	64	77.5	91	119
F	27	21.5	21.5	22	21.5	21.5	27.5
L	55	55.5	62.5	70	71	73	81

○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製品 (お問合せ下さい)

3/4" x 1S	1" x 1S	1 1/2" x 1.5S	2" x 2S	2 1/2" x 2.5S	3" x 3S	4" x 4S
△	△	△	△	△	□	□