


注：寸法表はMIL規格を基にした各材質の目安値です（小数点以下は四捨五入）。各材質によって寸法が異なります。詳しくは各材質の寸法図面をご確認下さい。寸法図面をご希望の場合には弊社へお問合せ下さい。
質量・寸法はロットにより多少違いが出る事があります

MAX-DC ダストキャップ（防塵用カプラー）

材質：アルミ（AL）

（単位：mm）



インチ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	61	84	91	102	113	138	166
φC	24	32	37	46	54	64	77	92	120
H	29	32	40	46	46	55	54	55	59
L	39	44	53	63	65	78	78	79	81


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△

※サイズ：6"（150A）、8"（200A）は専用のプラス製カムアームになります。サイズ：8"（200A）はカムアームが4本になります。

材質：プラス（BRS）

（単位：mm）




インチ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	61	84	91	101	113	138	166
φC	24	32	37	46	54	64	77	92	120
H	29	32	38	43	45	50	54	55	55
L	39	42	48	55	57	62	69	70	70

○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-

材質：ステンレス（SUS）

（単位：mm）



インチ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	61	85	92	102	114	138	166
φC	24	32	37	46	54	64	77	92	120
H	29	32	49	46	46	53	56	57	61
L	38	44	52	62	65	75	78	82	89


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	□

※サイズ：5"（125A）6"（150A）、8"（200A）は専用のステンレス製カムアームになります。サイズ：8"（200A）はカムアームが4本になります。

材質：ポリプロピレン（PP）

（単位：mm）



インチ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	-	56	62	82	90	100	-	135	166
φC	-	33	38	47	55	65	-	93	120
H	-	32	41	44	48	55	-	59	58
L	-	45	55	59	64	69	-	76	76

○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-

※ポリプロピレン製カプラーサイズ【4"（100A）】はカムアームが4本になります。
※ポリプロピレン製カプラーはカムアーム用ピンが加締めタイプになっており、カムアームの取り外し、交換ができません。