

型式番号一覧表

ご注文、お問合せの際に一覧表を参考に、①タイプ+分類または型式、②サイズ（呼び径、ミリ、インチいずれか）、③材質をご指示下さい。

製品タイプによっては材質・サイズに限りがございます。詳しくはお問合せ下さい。

MAX-LOK ・ SAFLOK アダプター

（ステンレス製アダプターのサイズ：“20A x 15A”～“100A”はSAFLOK表記）※Eを除く

タイプ	分類	型式
メスネジ (Rc)	アダプター	A
オスネジ (R)		F
ホースシャンク		E
ホースシャンク(ニップル径細)		EH
防塵プラグ		DP
フランジ (JIS10K)		FA
ヘルール		SA
ボールバルブ(メスネジ接続タイプ)		BVR
ボールバルブ(フランジ接続タイプ)		BVA

材質	
AL	アルミニウム (AC4C-T6重力鋳造、6061-T6鍛造)
BRS	ブラス (黄銅：真鍮)
SS	ステンレス鋳物 (CF8M：SCS14A口ストワックス)
PP	ポリプロピレン (グラスファイバー入り)

呼び径	ミリ	インチ
50	15A	1/2"
75 x 50	20Ax15A	3/4"x1/2"
75	20A	3/4"
100	25A	1"
125	32A	1-1/4"
150	40A	1-1/2"
200	50A	2"
250	65A	2-1/2"
300	80A	3"
400	100A	4"
500	125A	5"
600	150A	6"
800	200A	8"

MAX-LOK (マックスロック) カプラー (全製品セーフティピン標準装備)

材質：アルミ・ブラス・ステンレス・ポリプロピレン

タイプ	分類	型式
メスネジ (Rc)	カプラー	MAX-D
オスネジ (R)		MAX-B
ホースシャンク		MAX-C
ホースシャンク(ニップル径細)		MAX-CH
防塵キャップ		MAX-DC

呼び径	ミリ	インチ
1510	40Ax25A	1-1/2" x 1"
2015	50Ax40A	2" x 1-1/2"
2030	50Ax80A	2" x 3"
2040	50Ax100A	2" x 4"
2515	65Ax40A	2-1/2" x 1-1/2"
3015	80Ax40A	3" x 1-1/2"
3020	80Ax50A	3" x 2"
3040	80Ax100A	3" x 4"
4015	100Ax40A	4" x 1-1/2"
4020	100Ax50A	4" x 2"
4030	100Ax80A	4" x 3"
4060	100Ax150A	4" x 6"
6040	150Ax100A	6" x 4"

SAFLOK (セーフロック) 自動ロックカプラー

材質：ステンレス

タイプ	分類	型式
メスネジ (Rc)	自動ロック カプラー	SAF-D
オスネジ (R)		SAF-B
ホースシャンク		SAF-C
スイベルホースシャンク		SAF-CLS
スイベルホースシャンク(ニップル径細)		SAF-CSS
防塵キャップ、プラグ		SAF-DC

その他・特殊カムアームカップリング

材質：アルミ

タイプ	分類	型式
メスネジ (メートルネジ)	アダプター	AM
	カプラー	DM
オスネジ (メートルネジ)	アダプター	FM
	カプラー	BML
ロック付き防塵キャップ	カプラー	DCL
異径メスネジ (Rc)	アダプター	AR
	カプラー	DR
異径オスネジ (R)	アダプター	FR
	カプラー	BR
異径ホースシャンク	アダプター	ER
	カプラー	CR
異形タイプ	カプラー-アダプター	DA
	アダプター-アダプター	SA (AA)
	カプラー-カプラー	DD